



Enrobé bitumineux à haut cisaillement élevé résistant au carburant et idéal pour les aéroports

STELLARFLEX FR®

Plus résistant aux avions!

Sécuritaire et efficace pour les travailleurs, StellarFlex FR® est un enrobé modifié aux polymères qui résiste aux dommages causés par le carburant d'aviation, le carburant conventionnel, l'huile hydraulique, l'orniérage et la fissuration. StellarFlex FR® prolonge considérablement la durée de vie de la chaussée, tout en minimisant le besoin d'utiliser un scellant à base de goudron d'ouille. Avec plus de 20 ans d'efficacité, StellarFlex FR® est le premier produit qui répond à la norme P-404 de la FAA en matière d'enrobés résistants aux carburants ([Fuel Resistant Mix Asphalt Pavement](#)).



Nos experts qui sont parmi les meilleurs de l'industrie offrent depuis plus de 50 ans des produits et services à partir de 29 terminaux stratégiquement situés au Canada, d'un océan à l'autre.

mcasphalt.com

ISO 9001/14001/45001

ADVANTAGE MCA

Avec l'Avantage MCA, vous pouvez compter sur un partenaire spécialisé dans la conception, les spécifications, les services techniques, les procédés et le choix de matériaux. Les produits innovateurs et conçus sur mesure de l'Avantage MCA ont plusieurs atouts, notamment un rendement optimal dans des conditions uniques, de meilleurs résultats sur le chantier et plus de bénéfices pour l'environnement et la santé. Ceci se traduit en économies à long terme.

StellarFlex FR® est idéal pour :

- Aéroports
- Zones d'entreposage des réservoirs de carburant
- Voies d'autobus
- Stations de service
- Haltes routiers
- Routes à circulation élevée de poids lourds

Production et application

Les enrobés à base de StellarFlex FR® peuvent être produits dans toutes les centrales d'enrobage, sans devoir modifier l'équipement ou les procédures opérationnelles. La production et la mise en place n'engendrent donc pas de coûts supplémentaires. Il suffit d'utiliser StellarFlex FR® comme couche de roulement (épaisseur minimale de 38 mm) pour une protection supérieure pendant plusieurs années contre la détérioration que provoquent les carburants et les poids lourds. Dans certains aéroports, la couche de StellarFlex FR® est en place depuis plus de 15 ans et ne montre aucun signe d'orniérage ou de fissuration.

Essai d'immersion de 24 heures dans du carburant

ASPHALTE MÉLANGÉE
À CHAUD P-401
perdu 10 % de son poids



ASPHALTE MÉLANGÉE
À CHAUD P-404
avec StellarFlex FR® perdu
moins de 1%



StellarFlex FR® est une marque déposée d'Associated Asphalt Marketing, LLC. Brevet canadien en instance.



LA BONNE FORMULE

1 800.268.4238

mcasphalt.com

ISO 9001/14001/45001